



BOLETIM TÉCNICO

Motor's Ordenhadeira

Descrição

Motor's Ordenhadeira óleo lubrificante de base mineral para uso industrial em bombas de vácuo de Ordenhadeiras e equipamentos similares, atende as especificações ISO 11158, Categorias HM HV e ASTM d6158, TIPO HM. Disponível nas viscosidades ISO VG 68.

Informações

Motor's Ordenhadeira é formulado com aditivos inibidores de corrosividade, oxidação, formação de depósitos e repelência a água.

Aplicação

Motor's Ordenhadeira Lubrificação geral, equipamentos submetidos a cargas elevadas tipo bomba de vácuo e ordenhadeiras.

ANÁLISES TÍPICAS*

ANÁLISES TÍPICAS	MÉTODOS	ISO 68
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	4,0
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	Máx.1b
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	Mín.95
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-9
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	226
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	61.2 a 68.0
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	8,4
IAT, mg KOH/g	ASTM D 664/D 974 / NBR 14248	0,05

*As análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica. O óleo lubrificante usado ou contaminado é um resíduo perigoso. Quando descartado no meio ambiente provoca contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, causando danos à saúde de pessoas e outras formas de vida. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. A Lubri Motor's recebe os óleos residuais e as embalagens usadas. Em caso de dúvidas consulte-nos. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Responsável Técnica: Isabel Cristina Pedro

CRQ 04401183 - IV Região - Tel (xx14) 3283-8080