



BOLETIM TÉCNICO

MOTOR'S GOLDEN SJ – 20W50

Descrição

Motor's Golden óleo lubrificante de base mineral multivisco para uso em motores a gasolina, etanol, bicombustível e GNV.

Disponível no grau de viscosidade SAE 20W50 e nível de desempenho API SJ.

Informações

Motor's Golden proporciona partidas rápidas mesmo sob baixas temperaturas e controla a formação de depósitos no motor, previne o desgaste excessivo e a corrosão. Contém aditivos detergente, dispersante, melhorador de índice de viscosidade e da fluidez antiespumante e antidesgaste.

Aplicação

Motor's Golden é recomendado para motores de veículos leves de fabricação nacional movidos gasolina, etanol, bicombustível e GNV.

Siga as recomendações do fabricante do veículo.

ANÁLISES TÍPICAS*

ANÁLISES TÍPICAS	MÉTODOS	RESULTADOS
Cor ASTM	ASTM D 1500 / NBR 14483	4,5
Corrosividade ao Cobre, 3h a 100 °C	ASTM D 130 / NBR 14359	1b máx.
Densidade relativa a 20 °C, g/cm ³	NBR 14065	0,870
Índice de viscosidade	ASTM D 2270 / NBR 14358	118
Ponto de Fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-21
Ponto de Fulgor, °C	ASTM D 92 / NBR 11341	226
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 40 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	106
Viscosidade cinemática, mm ² /s (cSt), 100 °C	ASTM D 445 / NBR 10441	12.5 a 16.3

*As análises típicas não são consideradas especificação do produto. Para informações mais precisas consulte nossa assistência técnica.

O óleo lubrificante usado ou contaminado é um resíduo perigoso. Quando descartado no meio ambiente provoca contaminação dos corpos de água e do solo por metais pesados, causando danos à saúde de pessoas e outras formas de vida. O óleo usado e a embalagem são recicláveis. A Lubri Motor's recebe os óleos residuais e as embalagens usadas. Em caso de dúvidas consulte-nos. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos

Responsável Técnica: Isabel Cristina Pedro – CRQ 04401183
IV Região – Tel (xx14) 3283-8080