



## **BOLETIM TÉCNICO**

PRODUTO: MOTORS MP 2 /EP  
REGISTRO ANP n°. 1118

GRAU: NLGI 2

ESPECIFICAÇÃO E PROPRIEDADES DE SERVIÇOS: GRAXA A BASE DE SÁBÃO DE LÍTIO, MEDIUM SOFT, RESISTENTE A ÁGUA E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA, SUPORTANDO CARGAS ELEVADAS, COM ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO.

APLICAÇÃO: AUTOMOTIVO E INDUSTRIAL. MÚLTIPLAS APLICAÇÕES. ROLAMENTOS, MÁQUINAS E PINOS GRAXEIROS, COM ADITIVAÇÃO EP.

Característica	Método	Parâmetros
Penetração a 25º Trabalhada 60 vezes, mm/10	ASTM D 217/NBR 11345	270 a 290
Separação do Óleo, %	ASTM D 1742	Máx. 0,5
Ponto de Gota, °C	ASTM D 566 / NBR 6564	185 a 195
Textura	VISUAL	Lisa/macia/sedosa
Espessante	REPORTAR	Sabão de lítio
Tinken ok, lb	ASTM D 2509	>50
COR	VISUAL	VERMELHA OU AZUL

Notas:

Estes valores representam resultados típicos, podendo haver variações devido a individualidade de cada lote de matéria-prima ou batelada de produto final.